



NORMFEST®



Normfest, s.r.o.
Pekařská 12
155 00 Praha 5

Tel. +420 257 013 280
Fax +420 257 013 281
Email: info@normfest.cz
www.normfest.cz



PROtect
ŠETRNÁ CHEMIE



Co znamená NORMFEST Protect a GHS-System?

Chtěli bychom Vám představit řadu produktů šetrnější k životnímu prostředí a zdraví.

V dnešní době klimatických změn, které zapříčiňují náhlé změny počasí, a hlavně „netypické počasí“ prakticky po celý rok, se společnost NORMFEST snaží, i přes svoje zaměření, chránit životní prostředí a to tím nejlepším způsobem jak to jde.

Vyvíjí produkty, které jsou mnohem šetrnější k přírodě, a které nemají negativní vliv na naše zdraví, což je pro Vás, jako zákazníky, kteří jste s našimi chemickými výrobky v dennodenním kontaktu, velice důležité.

Proto Vám nyní představujeme sérii produktů **PROTECT**. **PROTECT** produkty společnosti NORMFEST nenabízejí jen kvalitu, na kterou jste zvyklí, ale také maximální šetrnost k životnímu prostředí a nejen k lidskému zdraví.

S tématem škodlivosti chemikálií na životní prostředí blíže souvisí nařízení vydané OSN a platné od 1.6. 2015. Jedná se o GHS-System.

Co znamená GHS?

Globálně Harmonizovaný Systém klasifikace a označování chemikálií je systém vytvořen OSN pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek a směsí.

Na základě tohoto systému byla nutnost od 1. 6. 2015 aktualizovat etikety na všech chemických výrobcích společnosti NORMFEST a upravit bezpečnostní listy, dle platné legislativy.

Chemické produkty se starší etiketou můžete spotřebovat do **1.6. 2017**. Nová směrnice slouží především k ochraně uživatelů.





Rádi bychom Vám představili
produkty šetrné k vašemu
zdraví i k životnímu prostředí.



PROtect
ŠETRNÁ CHEMIE

Stries – čistič oken

Popis:

- vysoce účinný čistící přípravek na sklo, gumové těsnění, plastové povrchy a leštění karbon
- odstraňuje ulpělý hmyz, znečištění od ptáků, úsady z kouření, mastnotu, silikon, otisky prstů apod.
- bez amoniaku (čpavku)
- díky příjemné vůni je vhodný i pro použití v interiéru



Použití:

- nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20-30 cm. Na ulpělých zbytcích hmyzu nechte chvíli působit
- otřete čistým, suchým hadříkem popř. papírem a vyleštěte.
- Neředí se!

Číslo zboží

2897-340	500 ml
2897-340-5	5 l
2897-340-30	30 l

Interno – čištění a konzervace vnitřních plastů

Popis:

- čistící a lešticí prostředek na veškeré plasty ve vnitřním prostoru vozidla jako je přístrojová deska, obložení středového panelu, vnitřní strany dveří, odkládací plochy, apod.
- hodí se rovněž výborně na dřevěné obložení, kůži, chrom, vynil aj.
- neobsahuje silikon
- vytváří na povrchu antistatickou decentně lesklou vrstvu



Použití:

- před použitím dobře protřepejte
- naneste rozstřikovačem a následně vyleštěte suchým hadříkem s mikrovláknem

Číslo zboží

2000-05	500 ml
2897-05-5	5 l

Rimol Gold – čistič hliníkových disků



Popis:

- vysoce účinný čistič hliníkových disků kol
- odstraňuje silniční a brzdový prach, ztvrdlé olejové nánosy, i povrchovou rez
- je vyroben ze 70% z přírodních zdrojů
- není jedovatý, nepoleptá kůži
- šetrný k životnímu prostředí

Použití:

- nastříkejte asi z 10 až 20cm vzdálenosti na hliníkový nebo ocelový disk
- při aplikaci musí být disk studený
- nechte působit asi 5 min.
- při silnějším znečištění použijte houbovku nebo kartáč

<u>Číslo zboží</u>	
2897-328-500	500 ml
2897-328-5	5 l

Upozornění:

- může způsobit skvrny na ráfcích z nerezové oceli, chromu, Magnesium-hliníku, eloxovaném hliníku, nebo na nelakovaných vysoce lesklých ráfcích
- před aplikací RIMOLU Gold nejdříve zkusíme použít na skrytém místě



All Star Protect – všestranný čistič

Popis:

- všestranný čistič a odmašťovač na všechny povrchy
- vyčistí a propůjčí plochám lesk
- odstraňuje i velmi přilnuté nečistoty, silniční špínu, olej, mastnotu, nikotin a hmyz
- neobsahuje rozpouštědla, fosfáty ani silikáty
- biologicky zcela odbouratelný dle normy EU
- tento produkt je bez halogenů (AOX) i látek vytvářejících AOX

Použití:

- vhodný k čištění vnitřku i vnějšku vozidel
- ředí se do vysokotlak. přístrojů 1: 5 až 1:20 (maximálně 50 ° C)
- ruční zpracování od 1:10 do 1:40

<u>Číslo zboží</u>	
2000-318-5	5 l
2000-318-30	30 l

Multi Protect – údržbový mazací sprej

Popis:

- plně syntetický mazací olej s PTFE a s keramickými přísadami
- velmi dobře maže veškeré pohyblivé části
- vynikající penetrační schopnosti
- rozpouští oxidaci a neobsahuje silikon
- odolný proti slané a teplé vodě

Použití:

- nádobku před použitím protřepejte a díly, které chcete namazat, dostatečně postříkejte
- maže všechny pohyblivé části, zámky, panty, ozubená soukolí, řetězy, lana, dveřní šrouby, kluzné části, závěsy atd.

Číslo zboží
2894-445-6

400 ml



Bio-Top – bílý mazací tuk

Popis:

- mazivo s dlouhou životností
- má výbornou přilnavost a chrání proti korozi
- teplotní rozsah: -20 °C až +150 °C

Použití:

- pro mazání aut, motocyklů, kol, přístrojů, řetězů, lan atd., válečkových a kuličkových ložisek, řetězů, ozubených a šnekových převodů, kloubů a spojek, přesných součástí apod.

Číslo zboží
2894-446

400 ml

Oxim Protect – uvolňovač rzi

Popis:

- uvolnění rzi a předcházení dalšímu zrezivění, např. při utahování a povolování šroubů, čepů, matic, při rozhýbávání bowdenů, klapek, pantů apod.
- odpuzuje vodu, je tedy použitelný i na elektrické kontakty např. dochází-li k poruchám zapalování
- odstraňuje skřípění tlumičů, řetězových pohonů, závěsů vozidel
- Ošetřuje a chrání chromové díly vozidla.

Použití:

- díly postříkejte nebo naneste přípravek štětcem, nechte krátce působit, v případě potřeby opakujte

Číslo zboží
2894-444-1

400 ml



Bottom Guard Protect – ochrana podvozku

Popis:

- ochranný ekologický prostředek na bázi vody pro vytvoření vrstvy na ochranu spodku vozidla a karosérie proti odletujícím kamínkům
- zůstává velmi odolná elastická vrstva, která poskytuje ochranu proti korozi a má protihlukové vlastnosti
- tento výrobek lze po vysušení přebrousit a přelakovat jakýmkoliv konvenčními 2K akrylovými laky, základními laky a laky na vodní bázi
- teplotní odolnost ve vysušeném stavu: -25 °C až +120 °C

Číslo zboží
2892-995

1000 ml

Použití:

- před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte
- natírané povrchy musejí být čisté, suché, nesmějí obsahovat rez, prach a tuk
- optimální vzdálenost při nastřikování je přibližně 20 – 30 cm
- Otevřené (nevyprázdňené) dózy je třeba po aplikaci produktu okamžitě uzavřít.

