

INSTRUKČNÍ LIST: FastCon – konstrukční lepidlo

Číslo zboží: 2893 292 1

FASTCON – 1K konstrukční lepidlo s vysokou pevností a tvrdostí.



Přednosti:

- Jednosložkové rychleschnoucí normálně modulované lepidlo bez rozpouštědel, PVC a silikonu.
- Zpracovatelné za studena.
- Vhodné pro lepení:
 - kov
 - ocel
 - nerezová ocel
 - pozinkovaná ocel
 - hliník
 - plasty
 - Dynamická adheze
- **FastCon** je nevodivý, tudíž nekorozivní.



Použití:

FastCon je vhodný k lepení karoserií vozidla, karavanů, nákladních a kontejnerových vozidel, kovů a zařízení, která se používají v klimatizačních a větracích kanálech.

Návod k použití:

Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro dosažení co nejlepší přilnavosti u problémových materiálů jako plast, hliník nebo lakované povrchy, doporučujeme na plochy nanést černý kombiprimer (číslo zb. 2893-520-100, nebo 2893-520-30).

Díly v rozmezí 5-12 minut spojíme a přitiskneme. Pozor! Tloušťka lepidla mezi materiály nesmí klesnout pod 3mm.

Tecnická data:

- Vytvoření povrchové krusty po 15-20 minutách
- Úplné vytvrzení: 2 až 3mm/24 hodin při 50% vlhkosti a teplotě 23 ° C
- Otevírací doba: 5-12 minut.

FastCon není odolný UV záření, proto při slunečním zatížení doporučujeme použít kombiprimer (číslo zb. 2893-520-100, nebo 2893-520-30).

Obsah:

400 ml

Xn



Číslo zboží: 2893 292 1

zdraví škodlivý

Dovozce:

Normfest, s.r.o. – Pekařská 12 – 155 00 Praha 5

Tel/fax: 257 013 280 / 257 013 281, mobil: 602 716 602

www.normfest.cz, e-mail: info@normfest.cz