



NORMFEST®



Normfest Power Tools

Elektrické ruční nářadí

Obsah



Vítejte v nové řadě elektrického nářadí!

Při vývoji našich nástrojů jsme vždy měli za cíl nabídnout vám efektivní a spolehlivé řešení pro vaše projekty. Každý nástroj byl pečlivě navržen tak, aby vám nabízel snadné použití a vysoký výkon.

Chápeme, že pokud jde o projekty, každá minuta se počítá. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám širokou škálu nářadí, abyste byli vždy vybaveni tím správným nářadím pro danou práci. Naše nástroje jsou lehké a praktické, přesto robustní a odolné, což vám umožní pracovat rychle a efektivně.

Jsme hrdí, že vám můžeme nabídnout řadu nástrojů, které splňují nejvyšší standardy kvality. Každý nástroj byl důkladně testován, aby bylo zajištěno, že funguje bezpečně a spolehlivě. Jsme přesvědčeni, že pomocí našich nástrojů dosáhnete vynikajícího výkonu.

Jsme rádi, že vám můžeme tyto nástroje představit a doufáme, že se vám bude práce líbit!

	01 Vrtačka BM650	4-5
	02 Úhlová bruska 115 WS1010	6-7
	03 Úhlová bruska 125 WS1400	8-9
	04 Rotační leštička WP1500	10-11
	05 Excentrická leštička EP750	12-13
	06 12V Aku Šroubovák AS12	14-15
	07 18V Aku Příklepová vrtačka ASBS18	16-17
	08 18V Aku Rázový utahovák ASS18	18-19
	09 18V Aku Úhlová bruska AWS18	20-21
	10 Aku + Nabíječky	22-23

Obj. č. 7983-100-1

Výkonná, kompaktní a lehká přiklepová vrtačka s kovovým rychloupínacím sklíčidlem do 13 mm. Rychlé vrtání a dlouhá životnost.

- Rychloupínací sklíčidlo
- Vrtání a přiklepové vrtání (funkce 2 režimů)
- Pohodlná a rychlá obsluha
- Snadné použití
- Ergonomická rukojeť s gumovou podložkou
- Plynulé nastavení rychlosti
- Elektronická spoušť s nastavovacím kolečkem
- Bezpečné držení i při vysokých krouticích momentech
- Velmi stabilní přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem
- Plynulý provoz
- Tlačítko zámku
- Jmenovité napětí: 230 V/AC
- Třída ochrany: třída ochrany II/ochranná izolace
- Příkon: 390 W
- Výkon: 650 W
- Volnoběžné otáčky 1./2. Převod min./max.: 0-2800 / 0-0 ot./min
- Minimální/maximální rozpětí vrtacího sklíčidla: 1-13 mm
- Délka kabelu: 2 m



Obj. č. 7983-100-2

- Pádlový spínač pro větší bezpečnost a produktivitu
- Vynikající poměr hmotnosti a výkonu
- Zajišťuje práci bez únavy
- Robustní a kompaktní hliníková skříň převodovky
- Umožňuje přizpůsobení zařízení stísněným prostorům a zároveň poskytuje maximální odolnost
- Rychle nastavitelná ochranný štít
- Časově úsporná a pohodlná demontáž krytu kotouče bez použití náradí
- Tlačítko aretace vřetena
- Tenký design
- Dobrý poměr výkonu a hmotnosti umožňuje pohodlnou práci i po dlouhou dobu
- Pogumovaný napájecí kabel
- Maximální odolnost i v náročných pracovních prostředích
- Zadní přívody vzduchu zlepšující chlazení brusky

- Jmenovité napětí: 230 V
- Frekvence: 50/60Hz
- Třída ochrany: třída ochrany II/ochranná izolace
- Příkon: 1010 W
- Maximální volnoběžné otáčky: 12000 ot./min
- Maximální průměr kotouče: 115 mm
- Typ závitu x průměr závitu vřetena: M14
- Hmotnost stroje: 2,3 kg
- Délka kabelu: 2,5m



Obj. č. 7983-100-3

- Antivibrační rukojeť
 - Sada opěrných a upínacích podložek
 - Upínací klíč
 - Vynikající poměr hmotnosti a výkonu
 - Zajišťuje práci bez únavy
 - Robustní a kompaktní hliníková skříň převodovky
 - Umožňuje přizpůsobení zařízení stísněným prostorům a zároveň poskytuje maximální odolnost
 - Rychle nastavitelný ochranný kryt
 - Časově úsporná a pohodlná demontáž krytu kotouče bez použití náradí
 - Tlačítko aretace vřetena
 - Instalace pro snadnější výměnu brusných kotoučů
 - Tenký design
 - Dobrý poměr výkonu a hmotnosti umožňuje pohodlnou práci i po dlouhou dobu
 - Pogumovaný napájecí kabel
 - Maximální odolnost i v náročných pracovních prostředích
 - Zadní přívody vzduchu zlepšující chlazení brusky
 - Včetně regulace otáček
-
- Jmenovité napětí: 230 V
 - Příkon: 1400 W
 - Maximální průměr kotouče: 125 mm
 - Délka kabelu: 4 m
 - Hmotnost stroje: 2,5 kg
 - Maximální volnoběžné otáčky: 11 000 ot./min



Obj. č. 7983-100-4

Elegantní design a nízká hmotnost s výkonným 1050W motorem ve spojení s pohodlím, variabilní rychlosti pro profesionální úroveň efektivity v procesech leštění.

- Variabilní rychlost
 - Flexibilita pro širokou škálu aplikací
 - Zamykací tlačítko
 - Menší únava obsluhy
 - Vestavěný stabilizátor rychlosti zajišťuje konstantní rychlost
 - Pozvolný začátek
 - Zabraňuje rozstříkávání vosku a přípravků
 - Systém dvojitě redukce
 - Nabízí dvojnásobný točivý moment než leštička s jedním redukčním převodem
 - Šikmý kryt rukojeti
 - Pogumované pro pohodlnější použití
-
- Jmenovité napětí: 230 V/AC
 - Frekvence: 50Hz
 - Třída ochrany: třída ochrany II/ochranná izolace
 - Spotřeba energie: 1500W
 - Volnoběžné otáčky: 700-2500 ot./min
 - Maximální průměr leštícího prvku: 150 mm
 - Typ závitu x průměr závitu vřetena: M14
 - Hmotnost stroje: 2,2 kg
 - Délka kabelu: 5 m



Obj. č. 7983-100-5

Kompaktní a výkonná, pro rychlé a snadné odstranění škrábanců s vysokou účinností leštění.

- Variabilní rychlost
- Flexibilita pro různé aplikace
- Zamykací tlačítko
- Menší únava obsluhy
- Vestavěný stabilizátor rychlosti zajišťuje konstantní rychlost
- Plynulý začátek
- • Zabraňuje rozstříkávání vosku a přípravků
- „Inovativní technologie s nízkými vibracemi“ díky přesně vyváženému vřetenovému a převodovému systému.
- Snižuje vibrace ve stroji během provozu
- Šikmý kryt rukojeti
- Pogumované pro pohodlnější použití

- Jmenovité napětí: 230 V/AC
- Frekvence: 50Hz
- Třída ochrany: třída ochrany II/ochranná izolace
- Příkon: 750 W
- Volnoběžné otáčky: 2000-4500 ot./min
- Maximální průměr lešticího prvku: 150 mm
- Typ závitu x průměr závitu vřetena: M8
- Hmotnost stroje: 2,6 kg
- Délka kabelu: 5 m
- Excentrický zdvih: 21mm



Obj. č. 7983-200-1

Kompaktní, výkonný 12V lithium-iontový šroubovák. Ideální pro lehké vrtání a šroubování. Vestavěné LED světlo pomáhá pracovat v úzkých a tmavých prostorech. Zobrazení aktuálního nabití baterie. Nastavení krouticího momentu - 18 stupňů + přímé vrtání. Ergonomický design s měkkým povrchem. Pohodlná práce bez únavy.

- Napětí: 12V
- Otáčky: 0-350 / 0-1300 ot./min
- Rozsah upnutí sklíčidla: 1,0 - 10 mm
- Hmotnost s baterií: 1,0 kg
- Kapacita baterie: 2,0 Ah
- Maximální točivý moment: 25 Nm
- Dodáváno ve vysoce kvalitním kufříku s 2 x 2,0 Ah bateriemi a nabíječkou

vhodná náhradní baterie: Obj. č. 7983-300-12



Obj. č. 7983-200-2

- Efektivní bezuhlíkový motor nenáročný na údržbu pro delší dobu chodu na jedno nabití baterie a delší životnost motoru
- Přesné nastavení umožňuje různé šroubovací aplikace
- Přesná spojka s 16 nastaveními a polohou pro vrtání
- Vynikající ovládání
- Variabilní rychlosti vrtání pro vysokou rychlost (0-2 000 ot./min) a vysoký krouticí moment (0-550 ot./min.)
- Vestavěné LED světlo
- Maximální životnost a nízké opotřebení
- 13mm kovové sklíčidlo
- Lepší ovladatelnost a větší pohodlí
- Ergonomický design s měkkou rukojetí
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti
- Podporuje dlouhodobý provoz při těžkých vrtacích operacích
- Delší spona na opasek pro bezpečnější držení
- Dodáváno ve vysoce kvalitním pouzdře
- 2x 5,0Ah baterie a nabíječka

- Jmenovité napětí: 18V/DC
- Otáčky 1-550 / 0-2000 ot./min
- Maximální rychlost nárazu: 29760 ot./min
- Rozsah upnutí sklíčidla: 1,5-13 mm
- Hmotnost stroje s akumulátorem: 1,9 kg
- Počet dobíjecích baterií: 2 ks
- Kapacita dobíjecích baterií/akumulátorů: 5 Ah
- Maximální průměr vrtání do měkkého dřeva: 36 mm
- Maximální průměr vrtání do oceli: 13 mm
- Délka: 195 mm
- Výška: 248 mm

vhodná náhradní baterie: Obj. č. 7983-300-185



Obj. č. 7983-200-3

- Efektivní bezuhlíkový motor nenáročný na údržbu pro delší dobu chodu na jedno nabití baterie a delší životnost motoru
- Maximální točivý moment 1 000 Nm
- Pro vysoce namáhané upevňovací aplikace
- 1/2 palce (13 mm čtvercový pohon s pojistným kroužkem) pro účinnější přenos točivého momentu a vynikající držení nástrojů
- Vestavěné LED světlo
- Ergonomicky tvarovaná a tenká rukojeť s měkkým úchopem pro bezpečné a pevné držení
- Dodáváno ve vysoce kvalitním pouzdře
- 2x 5,0Ah baterie a nabíječka
- Vhodné pro šrouby: M12 - M22
- Délka: 193 mm
- Šířka: 107 mm
- Výška: 205 mm
- Hmotnost stroje s akumulátorem: 3,1 kg
- Počet baterií v balení: 2 kusy
- Kapacita dobíjecích baterií/akumulátorů: 5 Ah
- Včetně nabíječky

vhodná náhradní baterie: Obj. č. 7983-300-185



Obj. č. 7983-200-4

- Efektivní bezuhlíkový motor nenáročný na údržbu pro delší dobu chodu na jedno nabití baterie a delší životnost motoru
 - Ochrana proti opětovnému spuštění zabraňuje náhodnému spuštění při výměně baterie
 - Velká aretace vřetena
 - Poskytuje pohodlí a snadnou výměnu příslušenství
 - Ergonomicky tvarovaná a tenká rukojeť s měkkým úchopem pro bezpečné a pevné držení
 - Dodáváno ve vysoce kvalitním pouzdře
 - Včetně regulace otáček
 - 2x 5,0Ah baterie a nabíječka
-
- Jmenovité napětí: 18V/DC
 - Maximální volnoběžné otáčky: 8500 ot./min
 - Maximální průměr rezného kotouče: 125 mm
 - Hmotnost stroje bez baterie: 2,4 kg
 - Kapacita dobíjecí baterie/baterie: 5 Ah

vhodná náhradní baterie: Obj. č. 7983-300-185



10 | Baterie + Nabíječky



Nabíječka 12V Obj. č. 7983-300-2

- Vstup: 110-240V - 50/60Hz 1,0A
- Výstup: Max. 12V (nom. 10,8V) -14,4V DC 3,0A



12V 2Ah Baterie Obj. č. 7983-300-12



Nabíječka 18V Obj. č. 7983-300-3

- Vstup: 220-240V ~ 50/60Hz 1,2A
- Výstup: 14,4 - 18V - 6,5A



18V 2Ah Baterie Obj. č. 7983-300-182



18V 4Ah Baterie Obj. č. 7983-300-184



18V 5Ah Baterie Obj. č. 7983-300-185





NORMFEST s.r.o.
Pekařská 12 · 155 00 Praha
Tel.: +420 257 013 280
info@normfest.cz · www.normfest-shop.cz

