



Pneuservis

01

Fréza kompletní

Pro houbovité opravné nástavby pro opravu vadných pneumatik

Výr. č.	Ř
9879-93-03	3,0 mm
9879-93-06	6,0 mm



02

Rolovač

pro sondy pneumatik

- Č. zboží 9879-91-2
- Bal.: 1



03

Speciální fréza na pryž

ke zdrsnění vnitřní plochy pneumatik

- Č. zboží 9879-91-1
- Bal.: 1



04

T- držadlo

- Č. zboží 9879-975
- Bal.: 1



05

Vpichovací jehla

pro opravnou sadu Tyron

Výr. č.	Délka mm	určeno pro:
9879-976	115	Auto/motocykl
9879-977	195	Nákladní vozidla



06

Šídlo pro Tyron opravnou sadu CoPrA®

pro čištění

- Č. zboží 9879-978
- Bal.: 1



09

Sondy pneumatik

Doplňovací balení pro opravný systém na pneumatiky
Tyrex

► Popis výrobku

- opravné těleso ve tvaru hříbku, jenž je vhodné pro radiální a diagonální pneumatiky
- schváleno pro rychlostní třídu V
- zpracování pouze ve spojení s vulkanizační hmotou (č. zboží 9879-94-250)
- obsah:
- opravné těleso 25 x 3mm

Výr. č.	Ø mm	balení
9879-92-03	3	25
9879-92-04	4,5	24
9879-92-06	6	24
9879-92-10	10	10



01

Montážní pasta na pneumatiky

Black-Tap / White-Tap

► Č. zboží 2894-456

► Obsah: 5 kg

► Barva: černá

► Bal.: 1

► Č. zboží 2894-458

► Obsah: 5 kg

► Barva: bílá

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- vyrobeno v souladu se směrnicemi zkušebního ústavu TÜV
- určeno pro pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu (run-flat)
- ochrana před zamrznutím
- rychleschnoucí, aby pneumatika nemohla sklouznout z disku
- vynikající schopnost odvětrání
- vysoká klouzavost
- biologicky odbouratelný
- bez rizika alergie pro montéry



02

Modrá montážní pasta pro pneumatiky run-flat a široké pneumatiky

Run-Tap

► Č. zboží 2894-462

► Obsah: 5 kg

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- obzvlášť na pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu (run-flat), široké a nízko profilové pneumatiky
- zvýšená klouzavost s optimálním těsnicím účinkem
- rychleschnoucí a průhledný
- i do chladných/teplých oblastí
- nevysychá v otevřené nádobě
- krémová konzistence
- barva: modrá
- teplota při zpracování: -10 °C až +50 °C



03

Sprej na montáž pneumatik

Run Fluid

- Č. zboží 2894-460-401
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

- Č. zboží 2894-461
- Obsah: 5 litr
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- rychlá a snadná montáž všech typů pneumatik (včetně motocyklů, nízko profilových a širokých pneumatik)
- rychlé schnutí
- nezanechává na okrajích pneumatiky žádné viditelné zbytky
- zabráňuje poškození boků pneumatik
- snadné dávkování, stříkatelné
- bez silikonu



04

Křída na pneumatiky

mastná křída barevně výrazná a odolná proti setření

- Č. zboží 9879-91-5
- Barva: bílá
- Bal.: 0



- Č. zboží 9879-91-6
- Barva: žlutá
- Bal.: 12



► Popis výrobku

- průměr 17,5 mm
- cca 28 g
- s hrotem k psaní a pro přesné označení
- 12 ks na balení
- držáky jsou k dostání samostatně (č. zboží 9879-91-7)

05

Držák na křidu na pneumatiky

- Č. zboží 9879-91-7
- Bal.: 1



06

Štětec

pro montážní pastu pneu

- Č. zboží 4693-080-1
- Bal.: 1



01

Ruční měřák tlaku

pro osobní & nákladní auta, cejchovaný

► Č. zboží 9879-54-03

► Popis výrobku

- Cejchovaný (na dva roky od data na razítku)
- Plnicí tlak: max. 12 bar
- pro osobní/nákladní auta
- Gumová ochranná čepička chrání mechaniku před nárazy zvnějšku
- Bezpečnostní ochrana před předtlakem
- snadno odečitatelná
- konstrukce s optimalizovanou váhou
- integrovaná ochrana před zlomením stabilizuje plnicí hadici u výstupu
- 500 mm dlouhá plnicí hadice pro těžko přístupné ventily
- se závěsným okem
- ergonomická konstrukce
- Obsluha jednou páčkou
- Připuštění PTB
- Kontrola tlaku vzduchu je možná i bez přítoku tlaku



02

Ruční měřák tlaku

s digitálním ukazatelem, cejchovaná

► Č. zboží 9879-54-04

► Popis výrobku

- Digitální přesnost: Vysoce přesné zobrazení tlaku pro profesionální aplikace. Vhodné zejména pro TPMS.
- Ergonomický design: Protiskluzová gumová rukojeť pro pohodlnou práci. Praktické ovládání jednou rukou
- Robustní zpracování a solidní kvalita: Kovová ovládací páka. Protiskluzová rukojeť potažená gumou - pro maximální odolnost.
- Připraveno k okamžitému použití: Se standardní dílenskou spojkou (NW 7,2 mm) a praktickým závěsným okem.
- Certifikovaná kvalita: Odpovídá normě DIN EN 12645, typově zkoušeno a posouzeno z hlediska shody (posouzená shoda znamená "kalibrovaná").
- Rozsah měření: až 12 barů
- Teplotní rozsah: -10 °C až +40 °C
- Délka hadice: 1,0 m s momentovou zátěží
- Hmotnost: cca 800 g
- 2 standardní baterie AAA (dlouhá životnost - součástí dodávky)





03

Nástavec pro čerpací stanice

pro ruční tlakoměr pneumatik

► Č. zboží 9879-54-07

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- pro vnitřní průměr hadice 7 mm

- Průměr přípojky 8 mm

- Délka cca 355



04

Hadicový nástavec

pro ruční tlakoměr pneumatik

► Č. zboží 9879-54-06

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- pro vnitřní průměr hadice 6 mm

- celková délka cca 40 mm

- průměr na vstupní straně ventilu cca 18 mm

- průměr čepu: 7mm



05

Rychlosvorka pro ventilk

pro 9879-54-042 a 9879-54-08

► Č. zboží 9879-54-043

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Kompaktní design

- Se zesílenou upínací pružinou

- pro bezpečné a rychlé upnutí k ventilu pneumatiky

- Vhodné pro duše s vnitřním průměrem 6 mm.



01

Samolepící závaží

► Popis výrobku

- od 25 g s jedním vrubem
- od 45 g se dvěma vruby
- pro zjednodušení přizpůsobení tvaru rádiu ráfku
- Kvalita OEM



Výr. č.	Hmotnost	šířka x výška	bal.
9834-912-5	5 g	15 mm x 3,8 mm	100
9834-912-10	10 g	15 mm x 3,8 mm	100
9834-912-15	15 g	19 mm x 3,8 mm	100
9834-912-20	20 g	19 mm x 3,8 mm	100
9834-912-25	25 g	19 mm x 3,8 mm	100
9834-912-30	30 g	19 mm x 3,8 mm	100
9834-912-35	35 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-40	40 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-45	45 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-50	50 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-55	55 g	19 mm x 3,8 mm	50
9834-912-60	60 g	19 mm x 3,8 mm	50



02

Zinkové lepicí tyčinky 45 g

- Č. zboží 9834-14-745
- Bal.: 100

► Popis výrobku

- Šířka: 19,0 mm
- Výška: 3,8 mm
- Rozdělení: 5 g + 10 g
- potah z umělé hmoty nárazuvzdorný



03

Zinkové samolepící závaží 60 g ECO

- Č. zboží 9837-67-60
- Bal.: 100

► Popis výrobku

- šířka: 19,0 mm
- výška: 4,0 mm
- dělení: 5 g
- povrch: práškově lakované



04

Ocelový lepicí pás stříbrný, 60 g

► Popis výrobku

- Nespojité individuální váhy
- Žádné řezné hrany při řezání
- snadné odstranění i v rukavicích
- Pozinkované s dodatečným stříbrnošedým práškovým nástřikem
- 60 gramů na pásek (12 x 5 gramů)



05

Ocelový lepicí pás černý, 60 g

► Popis výrobku

- Nespojité individuální váhy
- Žádné řezné hrany při řezání
- snadné odstranění i v rukavicích
- plastový povlak odolný proti nárazu
- 60 gramů na proužek (12 x 5 gramů)



Výr. č.	Provedení	šířka x výška	bal.
9833-397-60	Normfest	19 x 3,7 mm	100
9834-397-60	ECO	19 x 3,7 mm	100

Výr. č.	Provedení	šířka x výška	bal.
9833-97-60	Normfest	19 x 4 mm	100

01

Zinkové lepicí závaží role 5 kg

► Č. zboží 9836-15-700

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Nekonečné lepicí závaží
- s nárazuvzdorným plastovým povlakem
- Dělení: 1 000 x 5 g
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,8 mm včetně lepicí pásky
- Hmotnost materiálu: zinek
- Lepicí páska: Vysoce kvalitní oboustranná lepicí páska s modrou podšívku
- Povlak: vysoce kvalitní práškové lakování / bez povlaku, pozink
- Odolnost proti korozi: ≥ 250 h při zkoušce solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227



02

Role lepicího závaží 5 kg

► Č. zboží 9833-15-500 | stříbrná

► Č. zboží 9833-97-500 | černá

► Popis výrobku

- Lepicí ocelová závaží na roli pro řezání na délku
- Pozinkované stříbrno-šedým nebo černým práškovým lakem
- Rozteč: 1 000 x 5 gramových segmentů
- Šířka: 19 mm
- Výška: 3,5 mm včetně lepicí pásky
- Materiál závaží: ocel



03

Řezačka na role nalepovacích závaží

► Č. zboží 9836-5

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Řezací zařízení pro lepicí tyče v rolích
- Měřítka pro hmotnosti 5 g a 2,5 g
- Jednoduché ovládání nože
- Vyměnitelný nůž
- Jednoduchá montáž na stěnu (zepředu nebo z boku)
- Dodává se bez válečku s lepicími závažími



04

Olověné lepicí závaží 40 g



► Č. zboží 9836-17-60

► Bal.: 50

► Popis výrobku

- Rozteč: 8 x 5 g

- šířka: 10 mm

- Výška: 4,7 mm vč. lepicí pásky

- na téměř všechny disky z lehkých kovů



01

Univerzální narážecí závaží

pro ocelové ráfky,práškováno



► Popis výrobku

- OEM-kvalita

Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-1-5	5 g	100
9836-1-10	10 g	100
9836-1-15	15 g	100
9836-1-20	20 g	100
9836-1-25	25 g	100
9836-1-30	30 g	100
9836-1-35	35 g	50
9836-1-40	40 g	50
9836-1-45	45 g	50

Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-1-50	50 g	50
9836-1-55	55 g	50
9836-1-60	60 g	50



02

Univerzální narážecí závaží ECO

pro ocelové ráfky, s povrchovou úpravou



► Popis výrobku

- CO kvalita
- práškově lakováno
- odpovídá regulaci vozidla na konci životnosti

Výr. č.	Hmotnost	bal.
9837-5-5	5 g	100
9837-5-10	10 g	100
9837-5-15	15 g	100
9837-5-20	20 g	100
9837-5-25	25 g	100
9837-5-30	30 g	100
9837-5-35	35 g	50
9837-5-40	40 g	50
9837-5-45	45 g	50
9837-5-50	50 g	50

03

Univerzální narážecí závaží

pro ráfky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou

► Popis výrobku

- OEM-kvalita



Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-3-5	5 g	100
9836-3-10	10 g	100
9836-3-15	15 g	100
9836-3-20	20 g	100
9836-3-25	25 g	100
9836-3-30	30 g	100
9836-3-35	35 g	50
9836-3-40	40 g	50
9836-3-45	45 g	50
9836-3-50	50 g	50

04

Narážecí zinkové závaží

pro ráfky z lehkých kovů, ošetřeny práškovou barvou

► Popis výrobku

- EKO kvalita

- práškově lakováno

- odpovídá regulaci vozidla na konci životnosti



Výr. č.	Hmotnost	bal.
9837-3-5	5 g	100
9837-3-10	10 g	100
9837-3-15	15 g	100
9837-3-20	20 g	100
9837-3-25	25 g	100
9837-3-30	30 g	100
9837-3-35	35 g	50
9837-3-40	40 g	50
9837-3-45	45 g	50
9837-3-50	50 g	50

01

Narážecí zinkové závaží

na ocelové disky FORD typ 187

► Popis výrobku

- Originální součást vozidla FORD Transit a FORD Transit Custom 05/2014



Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-187-10	10 g	100
9836-187-15	15 g	100
9836-187-20	20 g	100
9836-187-25	25 g	100
9836-187-30	30 g	100
9836-187-35	35 g	50
9836-187-40	40 g	50
9836-187-45	45 g	50
9836-187-50	50 g	50
9836-187-55	55 g	50

Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-187-60	60 g	50



02

Vyvažovací závaží s perkem (2 dílné) Typ 75

pro ocelové a hliníkové ráfky vozů Mercedes



Výr. č.	Hmotnost	bal.
9834-75-5	5 g	100
9834-75-10	10 g	100
9834-75-15	15 g	100
9834-75-20	20 g	100
9834-75-25	25 g	100
9834-75-30	30 g	100
9834-75-35	35 g	50
9834-75-40	40 g	50
9834-75-45	45 g	50
9834-75-50	50 g	50
9834-75-55	55 g	50

Výr. č.	Hmotnost	bal.
9834-75-60	60 g	50
9834-75-001	pružiny pro ALU ráfky	100
9834-75-002	pružiny pro ocel.ráfky	100



03

Narážecí zinkové závaží

na ocelové disky typ 164

► Popis výrobku

- Originální součást vozidla MERCEDES-BENZ Sprinter
- na ocelové disky francouzských vozidel
- na ocelové disky lehkých nákladních vozidel (se silnějšími disky)
- FORD Transit do roku 2013
- VW Crafter



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9836-164-5	5 g	100	9836-164-50	50 g	50
9836-164-10	10 g	100	9836-164-55	55 g	50
9836-164-15	15 g	100	9836-164-60	60 g	50
9836-164-20	20 g	100			
9836-164-25	25 g	100			
9836-164-30	30 g	100			
9836-164-35	35 g	50			
9836-164-40	40 g	50			
9836-164-45	45 g	50			

04

Narážecí závaží pro ráfky s šikmými rameny

pro strmé ráfky typu 530

► Popis výrobku

- Olovo, od 22,5" x 6,75" po 26,50" x 12,00"



Výr. č.	Hmotnost	bal.	Výr. č.	Hmotnost	bal.
9879-995		1	9836-32-350	350 g	10
9836-32-50	50 g	10	9836-32-400	400 g	10
9836-32-75	75 g	10			
9836-32-100	100 g	10			
9836-32-150	150 g	10			
9836-32-200	200 g	10			
9836-32-250	250 g	10			
9836-32-300	300 g	10			



01

Kovový ventilek

Hliník

► Popis výrobku

- Ventil ráfku automobilu
- Ventil je dokončen
- Provedení: mosaz, poniklováno
- Vhodné pro všechna běžná kola z lehkých slitin s průměrem otvoru v ráfku 11,3 mm (+ 0,4 mm)
- Doporučený utahovací moment 4-6 Nm
- Velikost klíče: 14
- Tloušťka ráfku: 1,8 mm
- Rozsah tlaku až 14 bar
- Teplotní odolnost -30 ° C až 130 ° C (max.150 ° C)



02

Kovový ventilek

pro kamiony, osobní automobily a vozy s vysokým tlakem v pneumatikách

► Popis výrobku

- zatížitelný tlakem do 14 barů
- Velikost klíče 11
- Vysokoteplotní těsnění pro extrémní teploty nad +150°C



Výr. č.	délka:	SW	bal.
9879-413-40	40 mm	11 mm	25
9879-414-47	47 mm	11 mm	25

Výr. č.	délka:	SW	bal.
9879-563	43 mm	14 mm	10
9879-563-1	s vysokým matka	11 mm	10

03

Kovový ventilek

s vyšší maticí

► Č. zboží 9879-563-2

► Bal.: 20

► Popis výrobku

- Průměr otvoru ventilu: 11,3 + 0,4 mm
- Tloušťka ráfku: 1,8 - 4 mm
- Délka ventilu: 42 mm
- Velikost klíče: 11 mm
- Uťahovací moment: 4 + -0,5 Nm
- Rozsah tlaku: do max. 14 bar
- Ventil je dokončen
- snadná montáž a demontáž
- Převlečná matice zapadá přes čepičku ventilu
- Hliníkový uzávěr ventilu s těsněním
- Šestihranná matice se sponou

- zabraňuje poškození ráfku
- chrání ráfek
- černý elox
- trvalý povrchový nátěr, žádné loupání barvy
- Ochrana proti korozi, protože víčko a tělo jsou vyrobeny ze stejného materiálu
- bezpečné i pro rychlá vozidla (nad 210 km / h)
- Ventil z lehkého kovu (hliník)
- lehká váha



04

Pryžové ventily

Pneumatické ventily pro osobní automobily

► Popis výrobku

- Ventil pneumatiky s možností nacvaknutí
- schváleno do rychlosti 210 km/h
- Průměr otvoru ventilu (mm):
11,3 + 0,4
- Tloušťka ráfku: 1,8 mm - 4 mm
- Rozsah tlaku: < 4,5 bar
- Kvalita ECO



Výr. č.	délka:	Provedení	bal.
9879-412	33 mm	Kvalita OEM	50
9879-413	43 mm	Kvalita OEM	100
9879-414	48 mm	Kvalita OEM	100
9879-418	61 mm	Kvalita OEM	100
9879-413-4	43 mm	Kvalita ECO	100
9879-414-4	48 mm	Kvalita ECO	100
9879-418-4	61 mm	Kvalita ECO	100

05

Černý gumový ventil

Speciální ventil pro Ford

► Č. zboží 9879-414-2

► Bal.: 50

► Popis výrobku

- délka ventilu: 56,6 mm
- tloušťka disku: 1,8 mm - 4 mm
- č. ETRTO: V2.03.8
- č. TR: 414L
- průměr otvoru ventilu (mm): 11,3 + 0,4
- tlakový rozsah: < 4,5 bar
- až do rychlosti 210 km/h



07

CCV

pro dodávky a mobilní domy

► Popis výrobku

- bezpečné utěsnění v disku
- snadná montáž
- bezproblémová demontáž bez speciálního nářadí
- při demontáži nedochází k poškození disku
- vysoké tlakové zatížení
- namáhání tlakem do 7 bar
- teplotní odolnost od -40° do +130°
- průměr otvoru ventilu: 11,3 + 0,4 mm
- tloušťka disku: 1,8 mm - 4 mm
- č. ETRTO: V0.07.3



Výr. č.	délka:	bal.
9879-530-40	40 mm	50
9879-530-47	47 mm	50
9879-530-60	60 mm	50

06

Kovový ventilek

pro bezdušové pneumatiky nákladních vozů, rovné provedení

► Popis výrobku

- pro rávky s ostrou patkou



Výr. č.	délka:	Ř	bal.
9879-800-41	41 mm	9,7 mm	1
9879-800-70	70 mm	9,7 mm	10

01

Plastové prodloužení ventilu

černá

- Č. zboží 9879-71 | 19 mm
- Bal.: 20



02

Vložka do ventilu

krátké provedení

- Č. zboží 9879-44
- Bal.: 20

► Popis výrobku

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Otevírací tlak: 3 bar +/- 25 %
- Pracovní tlak: < 20 bar
- Utahovací moment: 25-30 Nm



03

Čepička ventilku

kov

- Č. zboží 9879-46
- Bal.: 50



► Popis výrobku

- Víčko ventilu s kulatou hlavou z poniklované mosazi s těsněním
- zabraňuje korozi na závitě ventilu

04

Víčko ventilu

kov

- Č. zboží 9879-47
- Bal.: 50



► Popis výrobku

- zabraňuje korozi na závitě ventilu
- z poniklované mosazi s těsněním
- se zařízením na vyšroubování vložky ventilu

05

Prodlužovací čepička s těsněním

Zpětný ventil

- Č. zboží 9879-66
- Bal.: 25



► Popis výrobku

- odšroubování není v případě plnění nebo tlakové zkoušky nutné
- necitlivé vůči znečištění a vodě
- zabraňuje ztrátě tlaku i v případě poškozené nebo znečištěné vložky ventilu
- hodí se pro jakýkoliv standardní ventilek

06

Čepička ventilku

plastová

► Popis výrobku

- bez těsnění
- má potřebnou pevnost k utěsnění
- lze demontovat i za obtížných podmínek
- při teplých teplotách nezměkne ani nepraská



Výr. č.	Barva	bal.
9879-45	černá	50
9879-48	červená	50

07

Šroubovací nástroj

pro všechny dostupné ventilký

► Č. zboží 9879-54-00

► Popis výrobku

- Záběrový moment: cca 25-30 Nm



08

Odstraňovač lepidla závaží

plastová

► Č. zboží 8715-64-80

► Popis výrobku

- K uvolnění lepených ozdobných lišt na těle a na ráfcích



09

Prodloužení ventilký

s nosnou trúbkou

► Popis výrobku

- Umělá hmota, pevný

Výr. č.	délka:	bal.
9879-74	115 mm	20
9879-75	150 mm	20
9879-76	170 mm	20



11

Prodloužení ventilký

Air-Flexx, ocel, flexibilní

► Popis výrobku

- bez tlaku
- nerozbitné
- flexibilní
- Instalace bez držáku (do max. délky 215 mm)
- výrazně snížené riziko propadnutí
- tlak v pneumatikách lze kdykoli zkontrolovat bez nutnosti demontáže krytů nábojů jednotlivých kol
- Snížené riziko nehod
- Menší spotřeba paliva
- Menší opotřebení pneumatik
- kratší doba opravy
- větší jízdní komfort
- vyrobeno v Německu

Výr. č.	délka:	bal.
9879-700-145	145 mm	6
9879-700-185	185 mm	6
9879-700-215	215 mm	6

10

Nástroj k vytahování ventilků

Umělohmotné opláštění

► Č. zboží 9879-54-041

► Popis výrobku

- Délka: 290 mm





01

Šrouby a matice na kola

č. zboží	Provedení	bal.	Obrázek
6395-12-15	Matice kol č. OE 1007487, 6040307, 1447852, M12 x 1,5 pozinkované, třída 8, velikost klíče 19	100	
6395-214-15	Kolový čep Volkswagen / Audi č. OE 8D0 601 139 D, M14 x 1,5 x 25,5 geometrie černá, třída 8.8, velikost klíče	50	

02

Ochrana ráfku

pro stroje pro montáž pneumatik

► Č. zboží 9879-991

► Bal.: 5

► Popis výrobku

- vhodné pro čtyřkolky, motocykly a ráfky automobilů
- Absolutně nutné pro hliníkové ráfky
- k ochraně okraje ráfku během montáže
- robustní design
- měkký plast
- Délka: 15 cm
- Délka kabelu: 35 cm



03

Pytle na pneumatiky

► Popis výrobku

- 100 listů na roli
- 30μ
- pro vhodné skladování pneumatik
- Ochrana před vystavením světlu

Výr. č.

velikost

7875-906	700 x 260 x 1.000 mm
7875-909	700 x 500 x 1.200 mm



04


Přípravek pro montáž nárazecího závaží

► Č. zboží 9879-995

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Tento praktický nástroj usnadňuje nasazování nárazových závaží - zejména malých a těžko uchopitelných závaží o hmotnosti 5 až 15 gramů.
- Díky nárazové pomůcce jsou modré prsty minulostí: umožňuje bezpečné používání bez zranění, a tím znatelně zvyšuje bezpečnost práce.
- Integrovaný magnet spolehlivě drží závaží na místě, což usnadňuje jeho přesné a efektivní upevnění.
- Ergonomický design zajišťuje pohodlnou manipulaci a snižuje riziko zranění - a tím i absenci z důvodu nemoci v týmu.



01

Pytlík na šrouby nebo matice kol

► Popis výrobku

- Tašky na šrouby kol vyrobené ze 100% bavlny
- se stahovací šňůrkou
- pro chytré uložení matic kol při každé výměně pneumatik
- lze použít několikrát
- Formát: 170 x 200 mm
- Balení = 100 kusů

Výr. č.	Provedení	bal.
7410-003-004	barva: černá	100

